

Link do produktu: <http://www.sklepthecus.pl/dysk-4tb-wd-gold-wd4002fyyz-p-48.html>



Dysk 4TB WD Gold WD4002FYYZ

Cena	799,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	WD_WD4002FYYZ
Kod producenta	WD4002FYYZ
Pojemność dysku	4 TB
Pojemność dysku	4 TB

Opis produktu

Dysk SATA WD GOLD typu nearline o najwyższej dostępnej na rynku pojemności o pojemności 4TB, zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających magazynów danych

Najwyższa wydajność do newralgicznych systemów biznesowych.

Dyski WD GOLD zapewniają przesyłanie danych z szybkością 6 Gb/s, stabilny strumień danych sekwencyjnych do 201 MB/s i wysoki wskaźnik szybkości bezpośredniego dostępu we/wy.

Obsługa dużych obciążeń

Zaprojektowane z myślą o pracy pod obciążeniem do 550 TB rocznie – największym obsługiwany przez jakikolwiek 3,5-calowy dysk twardy.

Wysoki poziom niezawodności

Najwyższa niezawodność i trwałość przy ciągłej pracy i zastosowaniu w najbardziej wymagających środowiskach.

Pełna i zweryfikowana zgodność

Wszystkie dyski twarde WD Gold są poddawane rygorystycznym testom w wielu popularnych systemach pamięci masowej OEM, kontrolerach SATA i kartach HBA w celu zapewnienia łatwości integracji rozwiązania plug and play. Dla zagwarantowania bezawaryjnej pracy każdy dysk jest poddawany rozszerzonym testom, obejmującym cykliczne zmiany temperatury.

Podwójny serwomechanizm

Serwomechanizm główny odpowiada za pozycjonowanie podstawowe, a serwomechanizm pomocniczy ustawia głowicę z większą dokładnością.

Czasowo ograniczona korekcja błędów (TLER) dla macierzy RAID.

Zapobiega wykluczeniu dysków z macierzy RAID jako uszkodzonych, co niekiedy ma miejsce na skutek długiego czasu korekcji błędów, typowego dla dysków stosowanych w komputerach biurowych.

Specyfikacja

Model	WD Gold WD4002FYYZ
Typ dysku	HDD
Typ napędu	Wewnętrzny
Pojemność dysku	4TB
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Bufor	128 MB
Szybkość przesyłania danych	201 MB/s
Głośność (bezczywność/wyszukiwanie)	25/28 (dBA)
MTBF	2 000 000 h
Waga	715 g
Wysokość	26.10 mm
Szerokość	101.60 mm
Głębokość	147 mm
Typ gwarancji	gwarancja normalna
Okres gwarancji (miesiące)	60